



Prime Mixfleet 20W50

Beschrijving	Een universele multigrade motorolie gebaseerd op speciaal geselecteerde solvent geraffineerde basisoliën, waaraan uitgebalanceerde additieven zijn toegevoegd. Deze olie beschikt over de volgende eigenschappen: - een goede detergerende werking voorkomt afzettingen in de motor - een goede dispergerende werking verhindert de vorming van bezinksel en "sludge" - een sterk antisluitage, anticorrosie en antischuim vermogen - een stabiele viscositeitindex	
Toepassing	Deze universele smeerolie is geschikt voor benzine- of dieselmotoren, zowel zonder als met turbo. Deze motorolie is geschikt voor toepassing in gemengde wagenparken	
Prestatieniveau	Prestatieniveau ACEA E7 API CH-4/SJ Deutz DQC III-10 MB 228.1	
Eigenschappen	Dichtheid bij 15 °C, kg/l Viscositeit -15 °C, mPa.s Viscositeit 40 °C, mm²/s Viscositeit 100 °C, mm²/s Viscositeitindex Vlampunt COC, °C Vloeipunt, °C Total Base Number, mgKOH/g Sulfaatgehalte, %	0,883 7600 154,30 17,30 122 226 -30 11,1 1,43

