



Prime Turbo Plus OP5 10W40

Beschrijving

Een top kwaliteit dieselmotorolie gebaseerd op de nieuwste additive technologie in combinatie met synthetische basisoliën. Deze motorolie beschikt daardoor over de volgende eigenschappen:

- een zeer sterke detergerende werking voorkomt afzettingen in de motor
- een zeer sterke dispergerende werking verhindert de vorming van bezinksel en "sludge"
- een verminderde neiging tot deeltjesvorming verlengt de levensduur van het deeltjesfilter
- een zeer sterk anticorrosie en antischuim vermogen
- een hoge natuurlijke viscositeitindex
- een laag sulfaatas, fosfor en zwavel gehalte (low SAPS)
- een sterk anti-slijtage vermogen, zodat de slijtage aan zuigerveren en cilinderwand belangrijk wordt tegengegaan
- levert een bijdrage aan vermindering van de onderhoudskosten

Toepassing

Deze smeeroilie is speciaal ontwikkeld voor dieselmotoren onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden in alle seizoenen. Dit product is zeer geschikt om te gebruiken in Euro 4, Euro 5 en Euro 6 motoren in combinatie met diesel brandstoffen met een laag zwavelgehalte. Deze motorolie is tevens geschikt om te worden toegepast in motoren met of zonder deeltjes filters en uitlaatgas katalysator. Deze motorolie behoort tot de groep "low SAPS" smeermiddelen.

Prestatieniveau

Prestatieniveau
 ACEA E4, E6, E7, E9
 API CJ-4
 Cat ECF-3
 Cummins CES 20081
 Detroit Diesel 93K218
 Deutz DQC IV-10 LA
 JASO DH-2
 Mack EO-O/EO-N Premium Plus
 MAN M 3477/M 3575/M 3271-1
 MB 228.31/228.51
 MTU Type 3.1/2.1
 Renault VI RLD-3/RLD-2
 Scania Low Ash
 Voith Class B/MB 235.28
 Volvo VDS-4

Eigenschappen

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,859
Viscositeit -25 °C, mPa.s	6250
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	90,70
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	13,90
Viscositeitindex	156
Wlampunt COC, °C	227



Product Informatie CB-HD1036

Vloeipunt, °C	-33
Total Base Number, mgKOH/g	12,8
Sulfaatgehalte, %	0,98